


TE•CH

TradeTECH

Isolation

Film pour charges lourdes



Le Dinaphon M 6001 convient parfaitement à la désarticulation des constructions en tôle à paroi mince. En structure sandwich Le Dinaphon M 6001 convient parfaitement à la déshumidification de constructions en tôle à paroi épaisse.

Application

- Conduits de ventilation, éléments de façade, Carénages de machines, construction de véhicules, construction métallique, appuis de fenêtre, panneaux à parois épaisses constructions en tôle

Forme de livraison

- Épaisseur: environ 1,8 mm, environ 5,3 mm

Données techniques:


Caractéristiques du produit	Dinaphon M 6001
Poids surfacique	M 6001/1,8, 3,5 kg/m ² M 6001/5,3 10,0 kg/m ²
Adhérence à 23°C/122 heures	en cours d'évaluation
Charge thermique	en cours d'évaluation
Conductivité thermique valeur nominale λ (W/m²K)	en cours d'évaluation
Température d'application	15–25 °C
Inflammabilité	DIN 5510: S4/SR2/ST2 BKZ 5.2
Empilabilité	M 6001/1,8 175 Plaques – M 6001/5.3 75 Plaques



TECH AG
Industriezone Hofmatt 19
CH-3360 Herzogenbuchsee



info@tech-ag.ch
T +41 62 956 60 30



Follow us

TE•CH