

TE•CH


TradeTECH

Isolation

Eurobatex

Eurobatex est disponible sous forme de tubes, de plaques, de rouleaux et de bandes autocollantes. Il s'agit d'un matériau pare-vapeur intégré à cellules fermées, doté d'une surface à haute émissivité, idéal pour le contrôle de la condensation dans les systèmes de réfrigération et de climatisation et dans les systèmes à double température.

Il a également une classification de fumée s2 selon le test de réaction au feu EN 13501-1 pour les tubes et les bandes. Grâce à sa faible conductivité thermique, Eurobatex garantit des économies d'énergie, le contrôle de la température, la protection des personnes ou la protection contre le gel, même avec des épaisseurs réduites.



Caractéristiques et application

- Type de matériau : mousse élastomère souple granulée (FEF), maintenue par un liant en résine polyuréthane.
- Gamme de produits : panneaux disponibles dans une série d'épaisseurs de 10 à 40 mm. Disponible avec une densité de 160 kg/m³ ou 240 kg/m³ (tolérance -20 +120 kg/m³). D'autres épaisseurs sont disponibles sur demande.
- Absorption acoustique

Technische Daten:


Propriétés physiques	Résultat obtenu	Unité
Plage de température de fonctionnement	-45 °C +110 °C	–
Réaction au feu Norme européenne	C-s3,d0	EN 13501-1
Absorption acoustique (a) 250 Hz. 500 Hz. 1000 Hz. 2000 Hz. 4000 Hz. 5000 Hz.	Thk. 25 mm, Δ 240 Kg/m ³ 0,26 0,70 0,90 0,85 0,85 0,85	UNI EN ISO 354



TECH AG
Industriezone Hofmatt 19
CH-3360 Herzogenbuchsee



info@tech-ag.ch
T +41 62 956 60 30



TE•CH